



MT2586系列

外径86mm, 通孔直径为25.4mm (适用于 $\leq 25.4\text{mm}$) 的标准系列整体式精密导电滑环。

*注意: 如需 $< 25.4\text{mm}$ 的内孔, 可通过加内衬轴套解决。



订购型号说明



选型表

| MT2586系列过孔滑环选型表 | | | | | | | |
|------------------|-----|-------|----------|------------------|-----|-------|----------|
| 型号 | 10A | 信号或5A | 长度L (mm) | 型号 | 10A | 信号或5A | 长度L (mm) |
| MT2586-S02 | 0 | 2 | 31.6 | MT2586-P1210-S12 | 12 | 12 | 106.4 |
| MT2586-P0210 | 2 | 0 | 31.6 | MT2586-P1810-S06 | 18 | 6 | 106.4 |
| MT2586-S03 | 0 | 3 | 35 | MT2586-P2410 | 24 | 0 | 106.4 |
| MT2586-P0310 | 3 | 0 | 35 | MT2586-S30 | 0 | 30 | 126.8 |
| MT2586-S06 | 0 | 6 | 45.2 | MT2586-P0610-S24 | 6 | 24 | 126.8 |
| MT2586-P0210-S04 | 2 | 4 | 45.2 | MT2586-P1210-S18 | 12 | 18 | 126.8 |
| MT2586-P0410-S02 | 4 | 2 | 45.2 | MT2586-P1810-S12 | 18 | 12 | 126.8 |
| MT2586-P0610 | 6 | 0 | 45.2 | MT2586-P2410-S06 | 24 | 6 | 126.8 |
| MT2586-S12 | 0 | 12 | 65.6 | MT2586-P3010 | 30 | 0 | 126.8 |
| MT2586-P0210-S10 | 2 | 10 | 65.6 | MT2586-S36 | 0 | 36 | 150.2 |
| MT2586-P0310-S09 | 3 | 9 | 65.6 | MT2586-P0610-S30 | 6 | 30 | 150.2 |
| MT2586-P0610-S06 | 6 | 6 | 65.6 | MT2586-P1210-S24 | 12 | 24 | 150.2 |
| MT2586-P0810-S04 | 8 | 4 | 65.6 | MT2586-P3610 | 36 | 0 | 150.2 |
| MT2586-P1010-S02 | 10 | 2 | 65.6 | MT2586-S42 | 0 | 42 | 170.6 |
| MT2586-P1210 | 12 | 0 | 65.6 | MT2586-P0610-S36 | 6 | 36 | 170.6 |
| MT2586-S18 | 0 | 18 | 86 | MT2586-P1210-S30 | 12 | 30 | 170.6 |
| MT2586-P0210-S16 | 2 | 16 | 86 | MT2586-S48 | 0 | 48 | 193.2 |
| MT2586-P0410-S14 | 4 | 14 | 86 | MT2586-P0610-S42 | 6 | 42 | 193.2 |
| MT2586-P0610-S12 | 6 | 12 | 86 | MT2586-P0910-S39 | 9 | 39 | 193.2 |
| MT2586-P0810-S10 | 8 | 10 | 86 | MT2586-P1210-S36 | 12 | 36 | 193.2 |
| MT2586-P1010-S08 | 10 | 8 | 86 | MT2586-P1810-S30 | 18 | 30 | 193.2 |
| MT2586-P1210-S06 | 12 | 6 | 86 | MT2586-P2410-S24 | 24 | 24 | 193.2 |
| MT2586-P1410-S04 | 14 | 4 | 86 | MT2586-S60 | 0 | 60 | 234 |
| MT2586-P1610-S02 | 16 | 2 | 86 | MT2586-P0610-S54 | 6 | 54 | 234 |
| MT2586-S24 | 0 | 24 | 106.4 | MT2586-P0910-S51 | 9 | 51 | 234 |
| MT2586-P0410-S20 | 4 | 20 | 106.4 | MT2586-P1210-S48 | 12 | 48 | 234 |
| MT2586-P0610-S18 | 6 | 18 | 106.4 | MT2586-S72 | 0 | 72 | 277.8 |

注: N个10A 电流环并起来可作为1路N*10A电流环使用; 比如: 2环10A 并起来做作为 1路20A 使用。
 10A和 信号(5A)可以任意组合, 详细请咨询客服。可在标准产品上进行非标定制, 请咨询客服。

技术规格参数

| 电气技术指标 | | |
|---------|---------------------|----------------|
| 参数 | 数值 | |
| | 功率 | 信号 |
| 额定电压 | 0~690VAC/VDC | 0~440VAC/VDC |
| 绝缘电阻 | ≥1000MΩ/1000VDC | ≥1000MΩ/500VDC |
| 导线规格 | AWG16#镀锡铁氟龙 | AWG22#镀锡铁氟龙 |
| 导线长度 | 标准长度300mm (可根据要求调整) | |
| 绝缘强度 | 1000VAC@50Hz, 60s | |
| 动态电阻变化值 | <0.01Ω | |
| 机械技术指标 | | |
| 参数 | 数值 | |
| 工作寿命 | 参考产品选型等级 | |
| 额定转速 | 参考产品选型等级 | |
| 工作温度 | -30°C~80°C | |
| 工作湿度 | 0~85% RH | |
| 接触材料 | 参考产品等级选型表 | |
| 壳体材料 | 铝合金 / 工程塑料 | |
| 转动扭矩 | 0.1N.m; +0.03N.m/6路 | |
| 防护等级 | IP51 | |

产品等级选型表

| 产品等级代号 | 最高转速 | 工作寿命 | 接触材料 |
|----------|---------|--------|-------|
| VC (通用级) | 250RPM | 2000万转 | 贵金属 |
| VD (工业级) | 600RPM | 8000万转 | 镀金-镀金 |
| VH (高端级) | 1000RPM | 1.5亿转 | 金合金 |

各环路导线色码表

| 环道 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 颜色 | 黑 | 红 | 黄 | 绿 | 蓝 | 白 | 黑 | 红 | 黄 | 绿 | 蓝 | 白 |

注：6个颜色为一组，分别序号1..6，下一组从7..12，重复前6个颜色，每组用号码管作为组序号标识。

非标定制可选项

注：以下特别要求均可定制，交期会增加3~15天不等，费用增加5%~50%不等，本公司大部分基础配件都有标准化，模块化，非标定制也可大大减少成本和交期。

- ① 可定制转子和定子的出线方式及出线长度。
- ② 由于结构的限制，可按照指定长度或者高度或者外径定制。
- ③ 最大可支持200路功率电流或者信号。
- ④ 可选航空插头，端子和热缩管。
- ⑤ 安川，松下，西门子等伺服系统信号，功率线以及编码器线混合滑环。
- ⑥ 可混合高速率数据传输（包括以太网，USB，RS232,RS485,Profibus, CanBUS,CANOPEN, DeviceNET, CC-LINK, ProfiNET, EtherCAT等各类工业总线）。
- ⑦ 温控信号，热电偶信号混合。
- ⑧ 防震，高温等特殊环境定制。
- ⑨ 可与气压、液压旋转接头混合一体气电液滑环。
- ⑩ 高温定制可达500度。
- ⑪ 高压可定制到110kV。
- ⑫ 高速10000RPM。
- ⑬ 电流最大可到5000安培（A）。
- ⑭ 军工级别。
- ⑮ 防水，水下模式可选，IP65,IP68 可选。
- ⑯ 不锈钢壳体要求。

技术支持邮箱：technical@moflon.com